



RUBBER

ANWENDUNG APPLICATION

Für die Lieferung und das Absaugen von Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten. Wird im landwirtschaftlichen und industriellen Bereich angewendet.

Pour la distribution et le pompage d'eau et de liquides non corrosifs. Utilisé dans le secteur agricole et industriel.



STRUKTUR STRUCTURE

| | |
|--|--|
| Seele Partie centrale | Natur- und synthetischer Gummi. Caoutchouc naturel et synthétique. |
| B Einlage Couche intérieure | Hochzugfeste synthetische Textileinlage mit Stahldrahteinlage. Textile synthétique très résistant à la traction avec fil d'acier. |
| Decke Revêtement | Wetter- und abriebfester synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique résistant aux intempéries et à l'abrasion. |
| Oberfläche Couverture | Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu. |

| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| 16 | 26 | 10 | 30 | 0,8 | 504 | 128 | 40 |
| 19 | 29 | 10 | 30 | 0,8 | 575 | 152 | 40 |
| 25 | 35 | 10 | 30 | 0,8 | 741 | 200 | 40 |
| 30 | 40 | 10 | 30 | 0,8 | 909 | 240 | 40 |
| 32 | 42 | 10 | 30 | 0,8 | 961 | 256 | 40 |
| 35 | 45 | 10 | 30 | 0,8 | 1038 | 280 | 40 |
| 38 | 48 | 10 | 30 | 0,8 | 1240 | 304 | 40 |
| 40 | 50 | 10 | 30 | 0,8 | 1337 | 320 | 40 |
| 42 | 52 | 10 | 30 | 0,8 | 1380 | 336 | 40 |
| 45 | 55 | 10 | 30 | 0,8 | 1490 | 360 | 40 |
| 51 | 62 | 10 | 30 | 0,8 | 1745 | 408 | 40 |
| 60 | 71 | 10 | 30 | 0,8 | 2156 | 480 | 40 |
| 63 | 76 | 10 | 30 | 0,8 | 2325 | 504 | 40 |
| 65 | 78 | 10 | 30 | 0,8 | 2400 | 520 | 40 |
| 70 | 84 | 10 | 30 | 0,8 | 2741 | 560 | 40 |
| 76 | 88 | 10 | 30 | 0,8 | 2963 | 608 | 40 |
| 80 | 92 | 10 | 30 | 0,8 | 3099 | 640 | 20-40 |
| 90 | 102 | 10 | 30 | 0,8 | 4238 | 720 | 20-40 |
| 100 | 114 | 10 | 30 | 0,8 | 4186 | 816 | 20-40 |
| 102 | 114 | 10 | 30 | 0,8 | 4186 | 816 | 20-40 |
| 110 | 126 | 10 | 30 | 0,8 | 4660 | 880 | 20 |
| 120 | 136 | 10 | 30 | 0,8 | 5981 | 960 | 20 |
| 127 | 142 | 10 | 30 | 0,8 | 5418 | 1016 | 20 |
| 152 | 169 | 10 | 30 | 0,8 | 8550 | 1216 | 20 |

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)
BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage (# 221)



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® WATERSUCTION/DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F