



RUBBER



- **Antistatisch.**
Antistatique.



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Zur Förderung und leichten Absaugung von Mineralölen, Benzin, Diesel und weiteren Kraftstoffen aus Tankfahrzeugen. Geeignet um auf Rollen gewickelt zu werden. Beständig gegen Quetschen.

Pour le refoulement et l'aspiration légère d'huiles minérales, de diesel, d'essence et de carburants. Sa structure spéciale est conçue pour être enroulée sur des bobines pour le chargement et le déchargement des carburants des camions-citernes. Structure résistante à l'écrasement et à la déformation.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A Seele Partie centrale	Schwarzer, glatter NBR Gummi. Beständig gegen Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir et lisse. Résiste aux carburants contenant jusqu'à 50% d'aromatiques.
B Einlage Couché intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique très résistant à la traction et fil de cuivre antistatique.
C Decke Revêtement	Schwarzer, glatter PVC/NBR- Gummi. Beständig gegen öle, Kraftstoffe, atmosphärische Mittel, Abrieb-, Ozon- und Witterungseinflüsse. Caoutchouc PVC/NBR noir et lisse. Résistant aux huiles, aux carburants, aux agents atmosphériques, à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfläche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	32	20	60	-	668	190	40
25	38	20	60	-	804	254	40
32	45	20	60	-	1008	320	40
38	52,5	20	60	-	1282	380	40
40	54,5	20	60	-	1338	400	40
45	58	20	60	-	1416	445	40
50	64,5	20	60	-	1535	508	40



NORMEN NORMES :
ISO 1307
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 20 BAR
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE



-20°C / +70°C
-4°F / +158°F