



RUBBER



- **Beständig gegen öle und Kraftstoffe mit 40% Aromatenanteil.**
Résistant aux huiles et aux carburants avec des teneurs en aromatiques allant jusqu'à 40%.



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Vor allem geeignet zum Fördern von Kraftstoffen in Verbrennungsmotoren und zum Schmieren von Maschinen; geeignet wenn Leichtigkeit und Flexibilität erforderlich sind.

Convient pour l'alimentation en carburant des moteurs à combustion interne, la lubrification et le graissage des machines . Particulièrement adapté lorsque les caractéristiques de légèreté et de flexibilité sont nécessaires.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

| | | |
|----------|--------------------------------------|--|
| A | Seele Partie centrale | Glatter schwarzer NBR- Gummi. Caoutchouc NBR noir lisse. |
| B | Einlage Couche intérieure | Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction. |
| C | Decke Revêtement | Glatter öl- und dieselbeständiger synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique lisse résistant à l'huile et au diesel. |
| | Oberfläche Couverture | Glatt. Lisse. |

| | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|-----|-------|----|---|
| | | | | | | | |
| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|---|-----|-----|-----|
| 6 | 14 | 20 | 60 | - | 168 | 60 | 100 |
| 8 | 17 | 20 | 60 | - | 237 | 80 | 100 |
| 10 | 19 | 20 | 60 | - | 275 | 100 | 100 |



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

- STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
- STM - Schlauchschellen Collier de serrage (# 213)
- SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)



NORMEN NORMES :
ISO 1307
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 20 BAR - ISO 1307
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUSROTTEMPOLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE



-35°C / +70°C
-31°F / +158°F