



RUBBER

- Dank der Doppelspirale extrem flexibel. Extrêmement flexible grâce à la double spirale.
- Außergewöhnlich enge Biegeradien. Rayons de cintrage exceptionnellement étroits.



ANWENDUNG APPLICATION

Zum Ansaugen und Fördern von Lösungsmitteln, organischen und anorganischen Säuren, Salzen, Basen und hochkonzentrierten Ketonen. Die Doppelspirale garantiert eine besondere Flexibilität. Der Schlauchaufbau ermöglicht eine sehr einfache Handhabung und besonders enge Biegeradien.

Pour l'aspiration et l'acheminement de solvants, d'acides organiques et inorganiques, de sels, de solutions alcalines et de cétones très concentrées. La double spirale garantit une flexibilité particulière. La structure du tuyau permet une manipulation très simple et des rayons de courbure particulièrement étroits.

STRUKTUR STRUCTURE

A Seele Partie centrale	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi, beständig gegen Lösungsmittel und chemische Produkte. Caoutchouc EPDM noir, lisse, résistant aux solvants et aux produits chimiques.
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C Decke Revêtement	EPDM/SBR- Gummi, beständig gegen Lösungsmittel, Chemikalien, Abrieb, Witterung und Ozon. Caoutchouc EPDM/SBR, résistant aux solvants, aux produits chimiques, à l'abrasion, aux aléas climatiques et à l'ozone.
Oberfläche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
30	42	10	30	0,7	720	180	40
35	48	10	30	0,7	860	210	40
40	53	10	30	0,7	1020	240	40
45	59	10	30	0,7	1250	270	40
51	64	10	30	0,7	1650	306	40
60	74	10	30	0,7	2150	360	40
70	86	10	30	0,7	2620	420	40
80	96	10	30	0,7	3400	480	40
102	120	10	30	0,7	4900	600	40
127	147	10	30	0,7	7550	762	40
152	175	10	30	0,7	12100	912	40
203	228	10	30	0,7	18000	1218	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

- STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
- STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CHIMICO SP W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +120°C
-40°F / +248°F