



PVC



- **Entspricht der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C**
Conforme au règlement européen n° 10/2011 pour les simulants A-B-C.



**ANWENDUNG
 APPLICATION**

Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Lebensmitteln, gemäß der EU- Verordnung Nr. 10/2011 für A-B-C-D1- Simulanzien. Besonders geeignet in der Lebensmittelindustrie, und im Agrar- und Industriebereich zur Unterstützung von Saugpumpen.

Convient au transport et à l'aspiration de liquides alimentaires, conformément au règlement UE n° 10/2011 pour les simulants A-B-C-D1. Particulièrement adapté à l'industrie alimentaire et au secteur agricole et industriel pour soutenir les pompes d'aspiration.



**STRUKTUR
 STRUCTURE**

A	Material Matériau	Flexibler, starker, glatter, ungiftiger PVC- Schlauch. Tuyau en PVC flexible, solide, lisse et non toxique.
B	Einlage Couche intérieure	Stoßfeste weiße Spirale. Spirale blanche antichoc.
C	Decke Revêtement	Transparentes PVC. PVC transparent.
	Oberfläche Couverture	Leicht gewellt. Légèrement ondulée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	3,0	-	25	0,8	300	90	50
25	3,2	-	24	0,8	350	110	50
30	3,4	-	21	0,8	440	125	50
32	3,5	-	21	0,8	460	130	50
35	3,6	-	20	0,8	520	140	50
38	3,9	-	19	0,8	570	155	50
40	4,0	-	19	0,8	590	165	50
45	4,0	-	19	0,8	670	195	50
50	4,3	-	16	0,8	830	215	50
60	4,7	-	15	0,7	950	260	50
70	4,9	-	13	0,7	1150	310	50
80	5,1	-	13	0,6	1530	350	50
90	5,3	-	13	0,6	1750	415	25
100	5,5	-	12	0,6	2150	450	25



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
 COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
 STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



NORMEN NORMES :
 REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C
 ISO 1307
KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG VORHANDEN
 DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F