

PVC



- **Entspricht der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C.**  
**Conforme au règlement européen n° 10/2011 pour les simulants A-B-C.**

**ANWENDUNG**  
**APPLICATION**

Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Lebensmitteln, gemäß der EU- Verordnung Nr. 10/2011 für A-B-C-D1- Simulanzien. Besonders geeignet in der Lebensmittelindustrie, und im Agrar- und Industriebereich zur Unterstützung von Saugpumpen.

Convient au transport et à l'aspiration de liquides alimentaires, conformément au règlement UE n° 10/2011 pour les simulants A-B-C-D1. Particulièrement adapté à l'industrie alimentaire et au secteur agricole et industriel pour soutenir les pompes d'aspiration.




**STRUKTUR**  
**STRUCTURE**

<b>A</b> <b>Material Matériau</b>	Flexibler, starker, glatter, ungiftiger PVC- Schlauch. Tuyau en PVC flexible, solide, lisse et non toxique.
<b>B</b> <b>Einlage</b> <b>Couche intérieure</b>	Stoßfeste weiße Spirale. Spirale blanche antichoc.
<b>C</b> <b>Decke Revêtement</b>	Transparentes PVC. PVC transparent.
<b>Oberfläche Couverture</b>	Leicht gewellt. Légèrement ondulée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	2,7	-	28	0,8	240	85	50
25	2,9	-	22	0,8	300	112	50
30	3,1	-	21	0,8	345	135	50
32	3,2	-	20	0,8	370	144	50
35	3,2	-	19	0,8	415	157	50
38	3,3	-	18	0,8	470	171	50
40	3,5	-	18	0,8	505	180	50
45	3,5	-	17	0,8	570	202	50
50	3,8	-	15	0,8	690	225	50
60	4,0	-	13	0,7	825	270	50
70	4,5	-	12	0,7	1080	315	50
75	4,6	-	12	0,7	1260	337	50
80	4,8	-	12	0,6	1400	360	50
90	5,1	-	11	0,6	1620	405	25
100	5,9	-	11	0,6	1850	459	25
110	6,1	-	11	0,5	2250	495	25
120	6,3	-	10	0,4	2700	540	25
125	6,6	-	10	0,4	2880	562	25
150	7,0	-	9	0,3	3870	675	25
200	8,5	-	7	0,2	5950	900	10

**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN**  
**COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

- STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
- STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



**NORMEN NORMES :**  
 REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C  
 ISO 1307

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN**  
 DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE

**-5°C / +60°C**  
**+23°F / +140°F**