



PVC



**ANWENDUNG**  
**APPLICATION**

Zum Ansaugen und Fördern von Wasser und inerten Flüssigkeiten. Wird normalerweise in der Landwirtschaft und Industrie zur Unterstützung von Saugpumpen verwendet.

Pour l'aspiration et le refoulement d'eau et de liquides inertes. Généralement utilisé dans l'agriculture et l'industrie pour assister les pompes d'aspiration.



**STRUKTUR**  
**STRUCTURE**

<b>A</b>	<b>Material Matériau</b>	Stabiler, flexibler und glatter plastifizierter PVC. PVC plastifié stable, flexible et lisse.
<b>B</b>	<b>Einlage Couche intérieure</b>	Verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem PVC. Spirale PVC antichoc.
<b>C</b>	<b>Decke Revêtement</b>	Sehr strapazierfähig und biegsam, druck- und abriebfest, uv-, witterungs- und chemikalienbeständig, leicht gewellte Außendecke. Très solide et flexible, résistant à la pression et à l'abrasion, résistant aux UV, aux intempéries et aux produits chimiques, revêtement extérieur légèrement ondulé.
	<b>Oberfläche Couverture</b>	Transparent grün. Vert transparent.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	m	
20	2,7	-	28	0,8	270	85	50
25	2,9	-	22	0,8	300	112	50
30	3,1	-	21	0,8	380	135	50
32	3,2	-	20	0,8	400	144	50
35	3,2	-	19	0,8	440	157	50
38	3,3	-	18	0,8	470	171	50
40	3,5	-	18	0,8	520	180	50
45	3,5	-	17	0,8	570	202	50
50	3,8	-	15	0,8	690	225	50
60	4	-	13	0,7	900	270	50
70	4,5	-	12	0,7	1080	315	50
75	4,6	-	12	0,7	1260	337	50
80	4,8	-	12	0,6	1440	360	50
90	5,1	-	11	0,6	1620	405	25
100	5,9	-	11	0,6	1980	459	25
110	6,1	-	11	0,5	2250	495	25
120	6,3	-	10	0,4	2520	540	25
125	6,6	-	10	0,4	2880	562	25
150	7	-	9	0,3	3870	675	25
200	8,5	-	7	0,2	5850	900	25



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN**  
**COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage (# 221)



**NORMEN** NORMES :  
ISO 1307



**-5°C / +60°C**  
**+23°F / +140°F**