



• **Auch in Spulen erhältlich.**  
**Disponible aussi en bobine.**



**PVC**



**ANWENDUNG  
 APPLICATION**

Geeignet für die Förderung von Mineralölen, Kraftstoffen, Schmiermitteln, bleifreiem Benzin und Maschinengetrieben; besonders geeignet wenn Leichtigkeit und Flexibilität erforderlich sind.

Convient pour le pompage d'huiles minérales, de carburants, de lubrifiants, d'essence sans plomb et d'engrenages de machines ; particulièrement adapté lorsque la légèreté et la flexibilité sont recherchées.



**STRUKTUR  
 STRUCTURE**

<b>A</b>	<b>Seele</b> <b>Partie centrale</b>	Grünes transparentes PVC. PVC vert transparent.
<b>B</b>	<b>Einlage</b> <b>Couche intérieure</b>	---
<b>C</b>	<b>Decke</b> <b>Revêtement</b>	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.
	<b>Oberfläche</b> <b>Couverture</b>	Grünes transparentes PVC. PVC vert transparent.



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN  
 COLLIERES DE SERRAGE CONSEILLÉS**

- STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
- SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)
- SBS - Doppeldrahtklemme Collier à double fil et à ressort (# 217)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	7	5	15	-	31	-	25
5	9	5	15	-	53	-	25
7	12	5	15	-	91	-	25
8	13	5	15	-	100	-	25
9	14	5	15	-	111	-	25
10	15	4	12	-	120	-	25



**NORMEN NORMES :**  
 ISO 1307



**-5°C / +60°C**  
**+23°F / +140°F**