



PVC



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Transparenter Silikonschlauch, geeignet für die Förderung von Lebensmittelflüssigkeiten, gemäß FDA (CFR 21 Cop 1772600), kann überall dort verwendet werden wo hohe Temperaturen erforderlich sind

Tuyau en silicone transparent, adapté au transport de liquides alimentaires, conforme à la FDA (CFR 21 Cop 1772600), peut être utilisé partout où des températures élevées sont requises.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A	Material Matériau	Neutraler ungiftiger Silikonschlauch. Tube en silicone neutre non toxique.
B	Einlage	---
	Decke Revêtement	Durchscheinendes Silikon. Silicone translucide.
	Oberfläche Couverture	Transparent. Transparent.



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)

SBS - Doppeldrahtklemme Collier à double fil et à ressort (# 217)



- **Hohe Temperaturbeständigkeit.**
Haute résistance à la température.



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
2	4	-	-	-	12	-	100
3	5	-	-	-	16	-	100
3	6	-	-	-	26	-	100
4	6	-	-	-	20	-	100
4	7	-	-	-	32	-	100
4	8	-	-	-	46	-	100
5	8	-	-	-	39	-	100
5	9	-	-	-	54	-	100
5	10	-	-	-	75	-	100
6	8	-	-	-	27	-	100
6	9	-	-	-	45	-	100
6	10	-	-	-	62	-	100
6	12	-	-	-	103	-	100
7	10	-	-	-	51	-	50
7	11	-	-	-	69	-	50
8	10	-	-	-	37	-	50
8	12	-	-	-	77	-	50
9	12	-	-	-	63	-	50
10	14	-	-	-	96	-	50
10	16	-	-	-	111	-	50
12	16	-	-	-	112	-	50
12	18	-	-	-	177	-	50
14	18	-	-	-	123	-	50
15	20	-	-	-	172	-	50
18	24	-	-	-	247	-	25
22	26	-	-	-	194	-	25



NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C ISO 1307
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE



-60°C / +150°C
mit Spitzen bis zu
with peaks up to
+200°C
-76°F / +302°F
mit Spitzen bis zu
with peaks up to
+392°F