



RUBBER



- **Verzinkter Stahldrahtschlauch für die Hydraulik Flüssigkeitsabgabe.**
Tuyau en fil d'acier galvanisé pour la distribution de liquide hydraulique.



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Verzinkter Gummischlauch aus Stahldraht, geeignet für die Förderung von Hydraulikflüssigkeiten, ölen, Schmiermitteln und Luft.

Tuyau en caoutchouc galvanisé en fil d'acier, convient pour le transport de fluides hydrauliques, d'huiles, de lubrifiants et d'air.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A Seele Partie centrale	Schwarzer, glatter, abriebfester NR/NBR-Gummi. Caoutchouc NR/NBR noir, lisse et résistant à l'abrasion.
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfestes synthetisches Textilgeflecht. Tresse textile synthétique à haute résistance à la traction.
C Decke Revêtement	Glatter, stoffveredelter CR- Gummi, beständig gegen Abrieb, öle und Verwitterung. Caoutchouc CR lisse, amélioré au niveau du tissu, résistant à l'abrasion, aux huiles et aux aléas climatiques.
Oberfläche Couverture	Verzinktes Stahlgeflecht. Tresse en acier galvanisé.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4,8	3/16	13	80	320	-	220	25	10-80
6,4	1/4	14,6	75	300	-	260	40	10-80
7,9	5/16	16,1	68	272	-	290	50	10-80
9,5	3/8	17,7	63	252	-	320	60	10-80
12,7	1/2	21	58	232	-	410	70	10-80
15,9	5/8	25,1	50	200	-	540	90	10-80
19	3/4	28,2	45	180	-	630	110	10-80
25,4	1	35,6	40	160	-	890	150	10-80



NORMEN NORMES :
EN 854 TYPE 2TE - DIN 20021 2TE - ISO 4079/1
2TE - ISO 1307
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS KARTON
EN CARTON



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F