



PVC



ANWENDUNG APPLICATION

Ein Gartenschlauch mit außergewöhnlicher Leistung. Durch die besondere Positionierung der hochsynthetischen Textilverstärkung zwischen der Abdeckung und dem Substrat, kann das Verdrehen oder Verknoten des Schlauches verhindert werden. Geeignet für die Bau-, Marine-, Landwirtschafts- und Blumenzuchtindustrie.

Tuyau de jardinage aux performances exceptionnelles. Le positionnement des couches textiles entre le revêtement et la couche interne ne permet pas au tuyau de se nouer ou de s'entortiller. Convient à l'industrie, à la Construction, à la Construction navale, à l'agriculture et à la floriculture.



STRUKTUR STRUCTURE

A	Schwarzes weiches PVC. PVC souple noir
B	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C	Abriebfeste, ozon- und witterungsbeständige PVC- Mischung. Mélange de PVC résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Oberfläche	Helblau mit weißem Streifen. Bleu clair avec bande blanche.



EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)



- Extrem widerständig, weich und flexibel.
Résistance, souplesse et flexibilité extrêmes.



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	2,5	10	26	-	140	-	15/25/50
16	2,6	10	23	-	180	-	15/25/50
19	3,0	10	21	-	250	-	15/25/50
25	3,3	10	17	-	370	-	15/25/50



NORMEN NORMES :
ISO 1307



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F