



- **Verzinkter Stahldrahtschlauch, für die Förderung von Druck- und Hydraulikflüssigkeiten.**  
Tuyau en fil d'acier galvanisé, pour le transport de fluides sous pression et de fluides hydrauliques.

**RUBBER**

**ANWENDUNG APPLICATION**

Gummischlauch geeignet für die Förderung von Hochdruck- und Hydraulikflüssigkeiten auf Basis von Mineralölen und pflanzlichen- und mineralischen Schmiermitteln.

Tuyau en caoutchouc adapté au transport de fluides à haute pression et de fluides hydrauliques à base d'huiles minérales et de lubrifiants végétaux et minéraux.



**STRUKTUR STRUCTURE**

<b>A</b> <b>Seele</b> Partie centrale	Synthetischer Gummi, beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten basierend auf Mineral- und Pflanzenöl. Caoutchouc synthétique, résistant aux fluides hydrauliques à base d'huile minérale et végétale.
<b>B</b> <b>Einlage</b> Couche intérieure	2 hochzugfeste Stahldrahtgeflechte. 2 tresses en fil d'acier à haute résistance à la traction.
<b>C</b> <b>Decke</b> Revêtement	Schwarzer, glatter Gummileinenabdruck, beständig gegen Abrieb-, Kraftstoff-, öl- und Witterungseinflüsse. Empreinte en toile de caoutchouc noire et lisse, résistante à l'abrasion, au carburant, à l'huile et aux aléas climatiques.
<b>Oberfläche</b> Couverture	Verzinktes Stahlgeflecht. Tresse en acier galvanisé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6,4	14,5	400	1850	-	390	75	VARIABLE GRÖSSE DIMENSIONS VARIABLES
8	16	350	1700	-	460	85	
9,5	18,3	330	1550	-	550	90	
12,7	21,6	275	1270	-	740	130	
16	24,7	250	1150	-	910	170	
19	28,8	215	1000	-	1070	200	
25,4	37	165	840	-	1510	250	
31,8	49,5	125	500	-	2035	420	
38,1	55,8	90	360	-	2300	500	

**NORMEN NORMES :**  
ISO 1307

**BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :**  
EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR

**VERPACKUNG EMBALLAGE :**  
AUS KARTON  
EN CARTON

**-40°C / +100°C**  
**-40°F / +212°F**