

## • WEISSER SCHAUMGUMMI MOUSSE BLANCHE















### ANWENDUNGSBEREICHE DOMAINES D'APPLICATION

- Marine
- Sport
- Schuhwerk
- Sanität
- Naval
- Sportif
- Chaussures
- Santé



### TECHNISCHES DATENBLATT SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	NORMEN / NORMES	WERT / VALEUR
 <b>Materialtyp</b> Type de matériau		EPDM/EVA + Polymere EPDM/EVA + Polymères
 <b>Zellstruktur</b> Structure cellulaire		Geschlossene Zellen Cellules Fermées
 <b>Farbe</b> Couleur		Weiß / Blanc
 <b>Dichte</b> Densité	ISO 845	100 ± 20 kg/m <sup>3</sup>
 <b>Kompressionsdurchbiegung</b> Charge Déformation	ISO 3386	25%    35-65 kPa 50%    100-140 kPa
 <b>Kompression</b> Compression	ISO 1856 23°C, 50% after 24h	< 20%
 <b>Wasserabsorbierung</b> Absorption de l'eau	ISO 6916	< 5%
 <b>Härte</b> Dureté	ISO 868	45 ± 15 Sh 00
 <b>Temperatur</b> Temperature	Konstant / Constant Intermittiert / Intermittent	-40°C / +70°C +80°C
 <b>Widerstand gegen</b> Résistant à		Ozon, Abrieb und Witterung. Ozone, abrasion et intempéries.
 <b>Zertifizierungen</b> Certifications		FVMUSS 302 Passed
 <b>Umweltschutz</b> Normes environnementales		Recyclbar / Recyclable CFC & HCFC free REACH - RoHS IMDS Verfügbar / disponible



### VERFÜGBARE FORMEN FORMATS DISPONIBLES



Rollen / Rouleaux

Platten / Plaques



Profile / Profils

Blöcke / Barres