



RUBBER



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Flexibler Schlauch für die Förderung von heißem Wasser und leicht ätzenden Flüssigkeiten. Besonders geeignet als flexibler Schlauch zum Beladen von Industrierülpmaschinen.

Tuyau flexible pour le transport d'eau chaude et de liquides légèrement corrosifs. Convient particulièrement comme tuyau flexible pour le chargement des lave-vaisselle industriels.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A Seele Partie centrale	Schwarzer, glatter, ungiftiger, synthetischer EPDM- Gummi. Caoutchouc synthétique EPDM noir, lisse et non toxique.
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C Decke Revêtement	Chwarzer, glatter EPDM- Gummi, beständig gegen Abrieb, Hitze, Ozon und Witterung. Caoutchouc EPDM noir et lisse. Résistant à l'abrasion, à la chaleur, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfläche Couverture	Glatt. Lisse.



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)



- **Produziert nach FDA- Vorschriften
Titel 21 Teile 170 bis 199
Artikel 177.2600.
Produit selon les règles de la FDA Titre 21
Parties 170 à 199 Article 177.2600.**



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	10	30	-	82	50	50-100
8	15	10	30	-	160	80	50-100
8	17	25	75	-	220	80	50-100
10	17	10	30	-	190	100	50-100
11	19	10	30	-	260	110	50-100
12	19,5	10	30	-	270	120	50-100
13	20	10	30	-	270	130	50-100



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® EPDM ALIMENTAIRE QUALITY W.P. 10
BAR 100°C

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

**KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG VORHANDEN
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE**



**-30°C / +100°C
-22°F / +212°F**