



RUBBER



- **Flexibler Schlauch aus verzinktem EPDM- Stahldraht.**
Tuyau flexible en fil d'acier EPDM galvanisé.



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Flexibler Schlauch für die Abgabe von heißem Wasser und Flüssigkeiten mit leichtem Chemikaliengehalt.

Tuyau flexible pour la distribution d'eau chaude et de liquides à faible teneur en produits chimiques.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A	Seele Partie centrale	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi mit einer Länge von 80 A +/-5. Caoutchouc EPDM noir lisse d'une longueur de 80 A +/-5.
B	Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C	Decke Revêtement	Verzinktes Stahlgeflecht mit 2 Kenndrähten: rot und blauer. Tresse en acier torsadé avec 2 fils d'identification : rouge et bleu.
	Oberfläche Couverture	Geflochten. Tressée.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	3/8	15	25	75	-	-	-	40-100
13	1/2	19	25	75	-	-	-	40-100
16	5/8	23	20	60	-	-	-	40-50
19	3/4	26	20	60	-	-	-	40-50
25	1	33	15	45	-	-	-	40-50
32	1 1/4	43	10	30	-	-	-	40
35	1 3/8	48	10	30	-	-	-	40
38	1 1/2	51	10	30	-	-	-	40
40	1 9/16	53	10	30	-	-	-	40
45	1 49/64	61	10	30	-	-	-	40
51	2	64	10	30	-	-	-	40
60	2 23/64	82	10	30	-	-	-	40



NORMEN NORMES :
ISO 1307
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS KARTON
EN CARTON



-30°C / +100°C
-22°F / +212°F