



PVC



- **Wetterresistent.**
Bonne résistance aux aléas climatiques.
- **Perfekt für Spritzmaschinen oder Handpumpen.**
Convient parfaitement pour pulvérisateurs et pompes manuelles

ANWENDUNG APPLICATION

Geeignet als Schädlingsbekämpfungsschlauch im Hochdruckbereich. Ideal für Spritzmaschinen oder Handpumpen.

Convient pour l'application à haute pression de fongicides et d'herbicides. Bonne résistance aux aléas climatiques. Particulièrement adapté comme accessoire pour les pulvérisateurs ou les pompes manuelles.



STRUKTUR STRUCTURE

A Seele Partie centrale	Spezielle PVC- Mischung, beständig gegen Schädlingsbekämpfungsmittel und Dünger. Mélange spécial de PVC, résistant aux pesticides et aux engrais.
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C Decke Revêtement	Abriebfeste, ozon- und witterungsbeständige PVC- Mischung. Mélange de PVC résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Oberfläche Couverture	Dunkelblau - Schwarz mit dunkelblauen Streifen. Bleu foncé - Noir avec bandes bleu foncé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	16	100	300	-	211	-	100
10	19	100	300	-	284	-	100
13	23	100	300	-	392	-	100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
FRUTTCORD 100 BAR (LOT)

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F