



PVC



- **Wetterresistent.**
Bonne résistance aux aléas climatiques.
- **Perfekt für Spritzmaschinen oder Handpumpen.**
Convient parfaitement pour pulvérisateurs et pompes manuelles.



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Geeignet als Schädlingsbekämpfungsschlauch im Hochdruckbereich. Ideal für Spritzmaschinen oder Handpumpen.

Convient pour l'application à haute pression de fongicides et d'herbicides. Bonne résistance aux aléas climatiques. Particulièrement adapté aux pulvérisateurs ou aux pompes manuelles.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A Seele Partie centrale	Spezielle PVC- Mischung, beständig gegen Schädlingsbekämpfungsmittel und Dünger. Mélange spécial de PVC, résistant aux pesticides et aux engrais.
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Couche intérieure : textile synthétique à haute résistance à la traction.
C Decke Revêtement	Abriebfeste, ozon- und witterungsbeständige PVC- Mischung. Mélange de PVC résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Oberfläche Couverture	Rot - Schwarz mit roten Streifen. Rouge - Noir avec bandes rouges



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

- STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
- SBS - Doppeldrahtklemme Collier à double fil et à ressort (# 217)
- SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	12	25	75	-	102	-	100
8	13	25	75	-	125	-	100
10	15	25	75	-	150	-	100
13	19	25	75	-	225	-	100
16	22	25	75	-	265	-	50
19	26	25	75	-	360	-	50



NORMEN NORMES :
ISO 1307
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
FRUTTCORD 25 BAR (LOT)



-10°C / +60°C
+14°F / +140°F