

PVC



ANWENDUNG APPLICATION

Geeignet als Schädlingsbekämpfungsschlauch im Hochdruckbereich. Ideal für Spritzmaschinen oder Handpumpen.

Convient pour l'application à haute pression de fongicides et d'herbicides. Bonne résistance aux aléas climatiques. Particulièrement adapté comme accessoire pour les pulvérisateurs ou les pompes manuelles.



STRUKTUR STRUCTURE

A Seele Partie centrale	Spezielle PVC- Mischung, beständig gegen Schädlingsbekämpfungsmittel und Dünger. Mélange spécial de PVC, résistant aux pesticides et aux engrais.
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C Decke Revêtement	Abriebfeste, ozon- und witterungsbeständige PVC- Mischung. Mélange de PVC résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Oberfläche Couverture	Dunkelblau - Schwarz mit dunkelblauen Streifen. Bleu foncé - Noir avec bandes bleu foncé.



EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS









STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)



- **Wetterresistent.**
Bonne résistance aux aléas climatiques.
- **Perfekt für Spritzmaschinen oder Handpumpen.**
Convient parfaitement pour pulvérisateurs et pompes manuelles.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
8	14	40	120	-	158	-	100
10	16	40	120	-	185	-	100
13	19	40	120	-	225	-	100
16	23	40	120	-	300	-	50
19	26	40	120	-	360	-	50
25	34	40	120	-	565	-	50
32	44	40	120	-	723	-	50



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
FRUTTCORD 40 BAR (LOT)



-10°C / +60°C
+14°F / +140°F