



L/BG

ABRIEB RESISTENT GELB

ANTI-ABRASIVE JAUNE



- Diskrete Abrieb und Reißfestigkeit.
Résistance moyenne à l'abrasion et à la déchirure.



ANWENDUNG EMPLOI

Wird häufig für verschiedene Beschichtungen eingesetzt, auch geeignet für Rückhaltungsvorrichtungen für Förderbänder. Besonders geeignet, um einen akzeptablen Schutz gegen Abrieb und Risse zu gewährleisten.

Oberfläche: Glatt/Glatt oder bei Anfrage Glatt/I.T.

Couramment utilisée pour divers revêtements, convient également comme bavette de confinement pour les bandes transporteuses. Particulièrement adaptée pour offrir une résistance modérée à l'abrasion et à la déchirure.

Surface: Lisse/Lisse ou sur demande Lisse/I.T.



STOCK



mm

m

m

3

✓

1,4

15

4

✓

1,4

15

5

✓

1,4

15

6

✓

1,4

15

8

✓

1,4

15

10

✓

1,4

15

12

✓

1,4

5

15

✓

1,4

5

20

✓

1,4

5



HÄRTE
DURETÉ



ZUGFESTIGKEIT
CHARGE DE RUPTURE



DEHNUNG
ALLONGEMENT



ABRIEB- VERLUST
PERTE D'ABRASION

Norme /
Norms:
ASTM
D2240

Norme /
Norms:
ASTM
D412

Norme /
Norms:
ASTM
D412

Norme /
Norms:
ISO 4649

50 Shore
A ± 5

80 kg/cm²

300%

125 mm³



1,2 gr/cm³



-25°C / +80°C
-13°F / +176°F