



L/BR

ABRIEB RESISTENT ROT
ANTI-ABRASIVE ROUGE



- Diskrete Abrieb- und Reißfestigkeit.
Résistance moyenne à l'abrasion et à la déchirure.






ANWENDUNG EMPLOI

Wird häufig für verschiedene Beschichtungen eingesetzt, auch geeignet für Rückhaltungsvorrichtungen für Förderbänder. Besonders geeignet, um einen akzeptablen Schutz gegen Abrieb und Risse zu gewährleisten.

Oberfläche: Glatt/Glatt oder bei Anfrage Glatt/I.T.

Couramment utilisée pour divers revêtements, convient également comme bavette de confinement pour les bandes transporteuses. Particulièrement adaptée pour offrir une résistance modérée à

 mm	STOCK	 m	 m
3	✓	1,4	30
4	✓	1,4	30
5	✓	1,4	30
6	✓	1,4	30
8	✓	1,4	30
10	✓	1,4	30
12	✓	1,4	30
15	✓	1,4	10
20	✓	1,4	10



HÄRTE
DURETÉ

Norme/
Norms:
ASTM
D2240

40 Shore
A ± 5



ZUGFESTIGKEIT
CHARGE DE RUPTURE

Norme/
Norms:
ASTM
D412

70 kg/cm²



DEHNUNG
ALLONGEMENT

Norme/
Norms:
ASTM
D412

300%



ABRIEB- VERLUST
PERTE D'ABRASION

Norme/
Norms:
ISO 4649

85 mm³



1,08 gr/cm³



-25°C / +80°C
-13°F / +176°F