



# L/BO

LÄTZCHEN AUS ORANGFARBENEN BÄNDERN

BAVETTE DE BANDE ORANGE



- **Gute Beständigkeit gegen Witterung und Ozon.**  
Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.






**ANWENDUNG**  
**EMPLOI**

Wurde speziell für die Eindämmung von verschiedenen Materialien der Förderbänder entwickelt. Gute Beständigkeit gegen Witterung und ozon.

**Oberfläche:** Glatt/Glatt oder auf Anfrage Glatt/ I.T. oder I.T./ I.T.

Spécialement conçue pour le confinement de divers matériaux transportés par des bandes transporteuses. Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.

 mm	STOCK	 m	 m
5	✓	1,4	15
6	✓	1,4	15
8	✓	1,4	15
10	✓	1,4	15
15	✓	1,4	15



**HÄRTE**  
DURETÉ

Norme / Norms:  
ASTM D2240

40 Shore A ± 5



**ZUGFESTIGKEIT**  
CHARGE DE RUPTURE

Norme / Norms:  
ASTM D412

200 kg/cm<sup>2</sup>



**DEHNUNG**  
ALLONGEMENT

Norme / Norms:  
ASTM D412

600%



1,08 gr/cm<sup>3</sup>



**-25°C / +80°C**  
**-13°F / +176°F**