

L/GG

GERIFFELTE MATTE

TAPIS GRILLAGÉ



ANWENDUNG
EMPLOI

Die SBR- Gummimatte ist am besten für den Innenbereich geeignet, wo keine speziellen Bedürfnisse bezüglich der physikalisch mechanischen Eigenschaften erforderlich sind. Sie wird meist als Matte in Industriefahrzeugen, als Schutz von Werkzeugwagen und von Fußböden im allgemeinen.

Oberfläche: Gerilltes- Profil/ I.T./Jute unterzogen

Tapis en caoutchouc SBR convenant à un usage intérieur lorsque il n'y a pas d'exigences physiques et mécaniques particulières petits tapis dans les véhicules industriels, dans les chariots à outils et les revêtements de sol en général.

Surface: Profilé en treillis/T.I. ou Profilé en treillis/Sous-couche en jute



mm

3

STOCK

✓



m

1,2



m

10



HÄRTE
DURETÉ

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



ZUGFESTIGKEIT
CHARGE DE RUPTURE

Norme / Norms:
ASTM D412

40 kg/cm²



DEHNUNG
ALLONGEMENT

Norme / Norms:
ASTM D412

250%

* ACCORDING A ISO 3795



HERSTELLBARE FARBEN
COULEURS PRODUCTIBLES

- weiß/ WHITE
- grau/ GREY
- rot / RED
- blau/ BLUE
- grün/ GREEN



HERSTELLBARE MISCHUNGEN
COMPOSÉS PRODUCTIBLES

Alle/ toutes



3,75 kg/m²
peso specifico / specific weight
1,5 gr/cm³



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F