

L/GR

MATTE MIT EINBUCHTUNGEN

TAPIS GRAIN DE RIZ



ANWENDUNG EMPLOI

Die SBR- Gummimatte ist am besten für den Innenbereich geeignet, wo keine speziellen Bedürfnisse bezüglich der physikalisch mechanischen Eigenschaften erforderlich sind. Sie wird meist als Matte in Industriefahrzeugen oder als Schutz von Werkzeugwagen oder Fußböden im allgemeinen verwendet.

Oberfläche: Kornreismuster/I.T.

Tapis en caoutchouc SBR convenant à un usage intérieur ne nécessitant pas d'exigences physiques et mécaniques particulières. Couramment utilisé comme tapis dans les véhicules industriels, pour protéger les porte-outils et les sols en général.

Surface: Dessin de grains de riz/I.T.

mm	STOCK	m	m
3,5	✓	1,2	10

HÄRTE DURETÉ	ZUGFESTIGKEIT CHARGE DE RUPTURE	DEHNUNG ALLONGEMENT
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412
70 Shore A ± 5	40 kg/cm ²	250%

HERSTELLBARE FARBEN COULEURS PRODUCTIBLES	HERSTELLBARE MISCHUNGEN COMPOSÉS PRODUCTIBLES
--	--

- Weiß / blanc
- grau / gris
- rot / rouge
- blau / bleu
- grün / vert

Alle / toutes

	4,83 kg/m² peso específico / specific weight 1,5 gr/cm³	-20°C / +80°C -4°F / +176°F