



# L/TH SBR

TUTTA GOMMA PREMIUM

CAOUTCHOUCS DE PREMIERE QUALITE'



- Geeignet für aktuelle Anwendungen.  
Convient aux usages courants.






**ANWENDUNG  
EMPLOI**

Geeignet für Anwendungen, bei denen keine spezielle Resistenz gegen Verwitterung, öle oder Wärme erforderlich ist.

**Oberfläche:** Glatt/Glatt

Convient à l'utilisation courante ne nécessitant aucune résistance particulière aux intempéries, huiles et chaleur.

**Surface:** Lisse/Lisse

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,2	10
1,5	✓	1,2	10
2	✓	1,2	10
2,5	--	1,2	10
3 ÷ 10	✓	1,2	10
12 / 15 / 20	--	1,2	10



**HÄRTE  
DURETÉ**

Norme / Norms:  
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



**ZUGFESTIGKEIT  
CHARGE DE RUPTURE**

Norme / Norms:  
ASTM D412

40 kg/cm<sup>2</sup>



**DEHNUNG  
ALLONGEMENT**

Norme / Norms:  
ASTM D412

250%



1,5 gr/cm<sup>3</sup>



-25°C / +70°C  
-13°F / +158°F