



PVC

- **Abriebfest.**
Résistant à l'abrasion.

ANWENDUNG
APPLICATION

Schutzmantel aus hartem PVC. Geeignet für Hydraulikleitungen und Mehrrohrverkabelungen.
Abriebfest nach ISO 4649 <150 mm³.

Gaine de protection en PVC rigide, pour tuyaux hydrauliques et câblage tuyaux multiples.
Résistant à l'abrasion selon ISO 4649 <150 mm³.



STRUKTUR
STRUCTURE

A	Material Matériau	Harter PVC. PVC rigide.
B	Einlage Couche intérieure	--
C	Decke Revêtement	--
	Oberfläche Couverture	Schwarz. Noir.

NOMINAL NOMINAL	NOMINAL					
	mm	mm	mm	mm	gr/mt	m
13x16	13	15,4	1,2	50	10	20-50
16x20	16	18,4	1,2	62	12	20-50
20x25	20	23,6	1,8	120	14,5	20-50
24x29	23,5	27,3	1,9	160	15	20-50
27x32	27	30,8	1,9	195	16	20-50
30x35	30	34,4	2,2	230	18	20-50
35x40	35,5	40	2,2	280	20,5	20-50
44x50	43,5	48	2,3	400	23	20
56x63	56	61,5	2,7	570	26	20
65x75	66	73	3,5	770	30	20
80x90	82	90	3,8	1070	34	20
100x111	103	111	4,3	1550	46	20
120x131	124	132	5,4	2050	50	20

NORMEN NORMES :
ISO 1307
SELBSTLÖSCHEND AUTO-EXTINGUIBLE :
UL94 VO
HÄRTE DURETÉ :
SH. 78 ± 3
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
MOLLAFLEX (Ø INT X Ø EST) MADE IN ITALY

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F