



RUBBER



- **In verschiedenen Größen erhältlich.**
Disponible en plusieurs dimensions.
- **Mit glatten Manschettenenden.**
Avec manchons lisses aux extrémités.



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Zum Ansaugen und Fördern von Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten. Hergestellt in verschiedenen Größen mit glatten Manschettenenden, um beim Einbau zu helfen. Wird normalerweise in landwirtschaftlichen und industriellen Zwecken verwendet.

Pour l'aspiration et le refoulement d'eau et de liquides non corrosifs. Fabriqué en différentes tailles avec manchons lisses aux extrémités pour faciliter le montage. Généralement utilisé dans l'agriculture et l'industrie.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

| | | |
|----------|-------------------------------------|--|
| A | Seele Partie centrale | Natur- und synthetischer Gummi. Caoutchouc naturel et synthétique. |
| B | Einlage Couche intérieure | Hochzugfeste synthetische Textileinlage mit Stahldrahteinlage. Intérieur en textile synthétique très résistant à la traction avec renfort en fil d'acier. |
| C | Decke Revêtement | Wetter- und abriebfester synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique lisse, résistant aux intempéries et à l'abrasion. |
| | Oberfläche Couverture | Gewellt mit Stoff Eindruck. Ondulée avec effet de tissu. |



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)
BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage (# 221)



| | | CUFF LENGTH | | | | | | |
|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-------|------|---------|
| mm | mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
| 60 | 5 | 100 | 5 | 15 | 0,6 | 1645 | 180 | 2 |
| 76 | 5,5 | 100 | 5 | 15 | 0,6 | 2050 | 218 | 3 |
| 80 | 5 | 100 | 5 | 15 | 0,6 | 2236 | 240 | 2-3-6 |
| 102 | 7 | 120 | 5 | 15 | 0,6 | 3091 | 500 | 2-3-4-6 |
| 110 | 7 | 120 | 5 | 15 | 0,6 | 3633 | 550 | 2-3-5 |
| 120 | 7 | 120 | 5 | 15 | 0,6 | 4193 | 700 | 2-3-6 |
| 127 | 7 | 120 | 5 | 15 | 0,6 | 4397 | 750 | 2-3 |
| 133 | 7 | 80 | 5 | 9 | 0,6 | 4944 | 800 | 2/3 |
| 152 | 8 | 150 | 5 | 15 | 0,6 | 5976 | 950 | 2-3-4-6 |
| 203 | 9 | 180 | 3 | 9 | 0,6 | 9674 | 1200 | 2-3 |
| 254 | 9 | 200 | 3 | 9 | 0,6 | 11750 | 1500 | 2/3 |



NORMEN NORMES :
ISO 1307
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® ONDULATO SP W.P. 5 BAR
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F