

RUBBER



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Geeignet zum Fördern und Saugen von Mineralölen, Diesel, Benzin und Kraftstoffen. Besonders geeignet zum Be- und Entladen von Tankstellen, Tankwagen und Raffinerien.

Convient pour le pompage et l'aspiration d'huiles minérales, de diesel, d'essence et de carburants. Convient particulièrement pour le chargement et la vidange des stations-service, des camions-citernes et des raffineries.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A
Seele Partie centrale
Schwarzer NBR Gummi. Beständig gegen Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir. Résiste aux carburants contenant jusqu'à 50% de composés aromatiques.

B
Einlage
Couche intérieure
Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique à haute résistance à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.

C
Decke Revêtement
NBR/SBR- Gummi. Beständig gegen öle, Kraftstoffe, atmosphärische Mittel, Abrieb-, Ozon- und Witterungseinflüsse. Caoutchouc NBR/SBR. Résistant aux huiles, aux carburants, aux agents atmosphériques, à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.









Oberfläche Couverture
Wellig mit Stoff Eindruck.
Ondulée avec effet de tissu.



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
40	51	5	15	0,5	1076	160	40
45	56	5	15	0,5	1195	180	40
50	61	5	15	0,5	1344	200	40
50	64	5	15	0,5	1764	220	40
80	94	5	15	0,5	2615	320	20
102	116	5	15	0,5	3439	400	20



NORMEN NORMES :
ISO 1307
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE



-35°C / +70°C
-31°F / +158°F