



RUBBER

- **Abflachbar.**
Aplatissable.

ANWENDUNG APPLICATION

Für die Lieferung von Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten. Zur Unterstützung von Tauchpumpen oder zur Förderung von Wasser im Grundwasser. Es könnte abgeflacht oder gewickelt sein.

Pour la distribution d'eau et de liquides non corrosifs. Pour soutenir les pompes submersibles ou pour le pompage de l'eau dans les nappes phréatiques. Il peut être aplati ou enroulé.



STRUKTUR STRUCTURE

| | | |
|----------|---|--|
| A | Seele Partie centrale | Natur- und synthetischer Gummi. Caoutchouc naturel et synthétique. |
| B | Einlage Couche intérieure | Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction. |
| C | Decke Revêtement | Glatter, Wetter- und abriebfester synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique lisse, résistant aux intempéries et à l'abrasion. |
| | Oberfläche Couverture | Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu. |

| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|-------|
| 25 | 31 | 10 | 30 | - | 338 | - | 40 |
| 30 | 36 | 10 | 30 | - | 411 | - | 40 |
| 40 | 46 | 10 | 30 | - | 558 | - | 40 |
| 45 | 51 | 10 | 30 | - | 663 | - | 40 |
| 50 | 57 | 10 | 30 | - | 751 | - | 40 |
| 60 | 67 | 10 | 30 | - | 990 | - | 40 |
| 70 | 77 | 10 | 30 | - | 1081 | - | 40 |
| 75 | 85 | 10 | 30 | - | 1173 | - | 40 |
| 80 | 87 | 10 | 30 | - | 1308 | - | 20-40 |
| 90 | 97 | 10 | 30 | - | 1464 | - | 20-40 |
| 100 | 108 | 10 | 30 | - | 1660 | - | 20-40 |

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)
BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage (# 221)



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® WATER FLAT HOSE W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F