



PVC

**ANWENDUNG
APPLICATION**

Geeignet für die Lieferung von Wasser und Druckluft, wo Flexibilität und Leichtigkeit erforderlich sind. Ideal für landwirtschaftliche und industrielle Bereiche und die Marineindustrie.

Convient au transport de l'eau et de l'air comprimé lorsque la légèreté et la flexibilité sont indispensables. Particulièrement adapté aux secteurs de l'agriculture, de la Construction, de la Construction navale et de la Construction maritime.

**STRUKTUR
STRUCTURE**

A Seele Partie centrale	Spezielle Thermorub- Mischung. Mélange spécial Thermorub.
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C Decke Revêtement	Abrieb-, öl- und witterungsbeständige Spezial Thermarub- Mischung. Mélange spécial Thermorub résistant à l'abrasion, à l'huile et aux aléas climatiques.
Oberfläche Couverture	Hellblau. Bleu clair.

**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	12	25	75	-	110	-	100
8	13	25	75	-	108	-	100
10	15	25	75	-	129	-	100
13	19	25	75	-	195	-	100

NORMEN NORMES :
ISO 1307

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F