



RUBBER



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Das PTFE- Schlauch Edelstahlgeflecht eignet sich gut für Sanitäranlagen, Schmierkreisläufe, Kraftstoff- und Dampfzufuhr bei hohen Temperaturen. Besonders geeignet für die Lebensmittel, Chemie und Pharma Branchen.

Le tuyau en PTFE tressé en acier inoxydable est bien adapté aux installations sanitaires, aux circuits de lubrification, à l'alimentation en carburant et en vapeur à haute température. Il est particulièrement adapté aux secteurs alimentaire, chimique et pharmaceutique.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A	Seele Partie centrale	Einlagiges P.T.F.E. P.T.F.E. monocouche.
B	Einlage Couche intérieure	Drahtgeflecht aus Edelstahl AISI 304. Treillis métallique en acier inoxydable AISI 304.
C	Decke Revêtement	Drahtgeflecht aus Edelstahl AISI 304. Treillis métallique en acier inoxydable AISI 304
	Oberfläche Couverture	Geflochten. Tressée.

3,8	1/8	6,2	-	1050	1	-	25	VARIABLE GRÖSSE DIMENSIONS VARIABLES
5	3/16	8	-	900	0,8	-	30	
6,5	1/4	9,5	-	820	0,8	-	45	
8,2	5/16	11,4	-	700	0,8	-	50	
10	3/8	13,2	-	550	0,8	-	60	
13,4	1/2	16,6	-	480	0,8	-	90	
16,4	5/8	20,2	-	410	1	-	125	
19,6	3/4	23,2	-	360	1	-	160	
22,2	7/8	26	-	280	1	-	220	
26	1	30	-	260	1,2	-	245	



NORMEN NORMES :
ISO 1307
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS KARTON
EN CARTON



-70°C / +260°C
-94°F / +500°F