



RUBBER



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Geeignet zur Förderung von Sattdampf. Besonders verwendet bei Reinigungs-, Wasch- und Sterilisationsvorgängen.

Convient pour le transport de vapeur saturée. Particulièrement utilisé dans le processus de nettoyage, de lavage et de stérilisation.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A	Seele Partie centrale	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi. Caoutchouc EPDM noir, lisse.
B	Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C	Decke Revêtement	EPDM- Gummi, beständig gegen Hitze, Ozon und Witterung. Caoutchouc synthétique noir, résistant à la chaleur, à la vapeur, à l'ozone et aux aléas climatiques.
	Oberfläche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



- Für Sattdampfabgabe.
Pour la diffusion de vapeur saturée.



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
12	23	6	60	-	320	127	40
15	26	6	60	-	387	150	40
18	30	6	60	-	485	180	40
19	31	6	60	-	511	190	40
25	37	6	60	-	604	254	40
30	45	6	60	-	958	300	40
32	46	6	60	-	914	320	40
35	50	6	60	-	1102	350	40
40	56	6	60	-	1339	400	40
45	64	6	60	-	1503	445	40
50	67	6	60	-	1638	508	40
60	82	6	60	-	1803	600	40



NORMEN NORMES :
ISO 1307
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® STEAM RESISTANT 160°C W.P. 6 BAR
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT



-40°C / +165°C
-40°F / +329°F