

RUBBER



- **Tubo trecciato per mandata oli e carburanti.**
Galvanized steel wire hose for the oils and fuel delivery.



IMPIEGO APPLICATIONS









Idoneo alla mandata di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti. Particolarmente indicato allo scarico e carico in sola mandata delle autoferrocisterne, nelle raffinerie e stazioni di servizio.

For delivery of petroleum products with aromatic content up to 50%.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato tube	Gomma NBR di colore nero, resistente ai carburanti, con contenuto aromatico non superiore al 50%. Oil and petrol resistant up to 50%, black NBR.
B Inseriti Reinforcement	Tessili e sintetici con cordicella di rame per garantire la dissipazione dell'elettricità statica. High tensile synthetic textile and antistatic copper wire.
C Copertura Cover	Gomma NBR/SBR resistente ai carburanti, agli oli, all'ozono e agli agenti atmosferici. Abrasion, ozone, weather and oil resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Rivestimento in calza di acciaio zincato. Galvanized steel wire braided cover.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	28,2	10	30	-	430	-	40
25	39,2	10	30	-	560	-	40
30	41,2	10	30	-	800	-	40
32	43,2	10	30	-	850	-	40
35	46,2	10	30	-	930	-	40
38	49,2	10	30	-	970	-	40
40	51,2	10	30	-	1050	-	40
45	57,2	10	30	-	1200	-	40
50	63,2	10	30	-	1350	-	40
60	73,2	10	30	-	1700	-	40



NORME NORMS:
ISO 1307
CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN CARTONE
CARTON BOXES



-35°C / +70°C
-31°F / +158°F