



**IMPIEGO  
APPLICATIONS**

Adatto per aspirazione e mandata di liquidi alimentari e oli vegetali. Adatto per l'uso con prodotti chimici leggeri e condizioni climatiche fredde.

Suitable for use I light chemicals and cold weather conditions. Suitable for suction and discharge of liquid food & vegetable oil.



**STRUTTURA  
BODY**

<b>A</b>	<b>Materiale Material</b>	Tubo con superficie interna liscia in PU trasparente. Transparent PU smooth inner surface hose.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Spirale in acciaio. Steel wire spiral.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Liscia trasparente. Smooth transparent
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia. Smooth.



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)  
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	3,0	7	-	0,85	160	20	60/30
12	3,0	7	-	0,85	180	25	60/30
13	3,0	6	-	0,85	190	27	60/30
14	3,0	6	-	0,85	200	30	60/30
16	3,1	6	-	0,85	225	35	60/30
18	3,1	6	-	0,85	280	40	60/30
19	3,1	5	-	0,85	310	42	60/30
20	3,1	5	-	0,85	340	50	60/30
22	3,2	5	-	0,85	370	55	60/30
25	3,2	5	-	0,85	510	60	60/30
30	3,5	4	-	0,85	600	70	60/30
32	3,9	4	-	0,85	650	75	30
35	4,2	4	-	0,85	730	80	30
38	4,4	4	-	0,85	800	90	30
40	4,5	3	-	0,85	870	95	30
45	5,1	3	-	0,8	1100	105	30
50/51	5,1	3	-	0,8	1200	125	30
60	6,5	2,5	-	0,7	1800	135	30
63	6,5	2,5	-	0,7	1950	150	30
63	6,5	2,5	-	0,7	2000	140	30
70	7	2	-	0,7	2200	180	30
75	7	2	-	0,7	2500	195	30
80	7,5	2	-	0,7	2700	220	30
90	7,5	2	-	0,6	3000	260	30
102	8	2	-	0,6	3400	300	30



**NORME NORMS:**  
ISO 1307 - EU 10/2011 SIM A,B,C,D2,E FDA  
**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE BIANCO COIL  
PACKAGING IN WHITE POLYETHYLENE COIL



**-30°C / +80°C**  
**-22°F / +176°F**