



RUBBER



- **Tubo trecciato per mandata ad alta pressione di fluidi idraulici. Galvanized steel wire hose for the high pressure delivery of hydraulic fluids.**



IMPIEGO APPLICATIONS









Tubo in gomma con rinforzo in acciaio trecciato idoneo per mandata ad alta pressione di fluidi idraulici a base di oli minerali e lubrificanti vegetali e minerali.

Rubber hose suitable for delivery of high pressure hydraulic fluids, using hydraulic oils mineral and vegetable lubricants.



STRUTTURA BODY

A	Sottostrato tube	Gomma sintetica resistente ai fluidi idraulici a base di oli minerali e vegetali. Mineral vegetable and hydraulic synthetic rubber.
B	Inserti Reinforcement	2 trecce in acciaio ad alta resistenza. 2 high strength steel wire braid.
C	Copertura Cover	Liscia impressione tela in gomma nera resistente all'abrasione ai carburanti, agli oli ed agli agenti atmosferici. Smooth, fabric finished, oil abrasion and weather resistant special synthetic rubber.
	Superficie Surface	Trecciata in acciaio zincato. Galvanized braided finished.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
6,4	14,5	400	1850	-	390	75	LUNGHEZZA VARIABILE VARIABLE SIZE
8	16	350	1700	-	460	85	
9,5	18,3	330	1550	-	550	90	
12,7	21,6	275	1270	-	740	130	
16	24,7	250	1150	-	910	170	
19	28,8	215	1000	-	1070	200	
25,4	37	165	840	-	1510	250	
31,8	49,5	125	500	-	2035	420	
38,1	55,8	90	360	-	2300	500	



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN CARTONE
CARTON BOXES



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F