



### IMPIEGO APPLICATIONS

- Idonea per tutti i rivestimenti umidi
- Rivestimento idrocycloni
- Rivestimento tubi
- Rivestimento tramogge
- Rivestimento ruote dei vagli rotanti
- Rivestimento lamiere e particolari a disegno

**Superficie:** Liscia, Liscia/Molata, Lucida su richiesta.

- Suitable for lining in humid applications like:
- Hydrocyclones
- Hoses
- Screenings
- Steel slabs
- All humid wear lining.

**Surface:** Smooth, Smooth/Bufed, Shiny on request.



mm

STOCK



m



m

mm	STOCK	m	m
1	--	1,2	10
3	--	1,2	10
5	--	1,2	10
6	--	1,2	10
8	--	1,2	10
10	--	1,2	10
15	--	1,2	10
20	--	1,2	10



DUREZZA  
HARDNESS



CARICO ROTTURA  
TENSILE STRENGTH



ALLUNGAMENTO  
ELONGATION



RESILIENZA  
RESILIENCE

Norme/  
Norms:  
ASTMD2240

Norme/  
Norms:  
ASTMD412

Norme/  
Norms:  
ASTMD412

Norme/  
Norms:  
ISO 4649

36 Shore  
A ± 5

53 kg/cm<sup>2</sup>

810%

81 mm<sup>3</sup>



0,96 gr/cm<sup>3</sup>



-40°C / +70°C  
-40°F / +158°F