



**IMPIEGO APPLICATIONS**

- |              |               |
|--------------|---------------|
| Nautica      | Marine        |
| Petrochimica | Petrochemical |
| Alimentare   | Food          |

**DESCRIZIONE DESCRIPTION**

Collari ad altissima prestazione. Adatti particolarmente per tubazioni di grosso diametro, molto robuste e rigide. I bordi rialzati, conferiscono assoluta sicurezza al tubo.

High performance collars, compact and durable. Rolle-up band edges are able to guarantee total protection to the hose.

**MATERIALE MATERIAL**

<b>Banda Band</b>	Acciaio inossidabile Stainless steel <b>AISI 430</b>
<b>Guida Guide</b>	Acciaio inossidabile Stainless steel <b>AISI 430</b>
<b>Vite Screw</b>	Acciaio inossidabile Stainless steel <b>AISI 430</b>

		LARG. NASTRO BAND WIDTH	DIAM. DIAM.	SPESSORE THICKNESS	COPPIA DI SERRAGGIO RACCOMANDATA RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE (PAG. 221)	SCATOLE BOX
		<b>A</b> mm	<b>B</b> mm	<b>C</b> mm	<b>Nm</b>	<b>pz/nrm</b>
<b>26</b> mm	WC2C26245260000	26	245-260	M10	24	1
	WC2C26250265000	26	250-265	M10	24	1
	WC2C26255270000	26	255-270	M10	24	1
	WC2C26260275000	26	260-275	M10	24	1
	WC2C26265280000	26	265-280	M10	24	1
	WC2C26270285000	26	270-285	M10	24	1
	WC2C26275290000	26	275-290	M10	24	1
	WC2C26280295000	26	280-295	M10	24	1
	WC2C26285300000	26	285-300	M10	24	1
	WC2C26290305000	26	290-305	M10	24	1
	WC2C26295310000	26	295-310	M10	24	1
	WC2C26295310000	26	300-315	M10	24	1
	WC2C26305320000	26	305-320	M10	24	1
	WC2C26310325000	26	310-325	M10	24	1
	WC2C26315330000	26	315-330	M10	24	1
	WC2C26320335000	26	320-335	M10	24	1
	WC2C26325340000	26	325-340	M10	24	1
	WC2C26335350000	26	335-350	M10	24	1
	WC2C26340355000	26	340-355	M10	24	1
	WC2C26345360000	26	345-360	M10	24	1
	WC2C26350365000	26	350-365	M10	24	1
	WC2C26360375000	26	360-375	M10	24	1
	WC2C26375390000	26	375-390	M10	24	1
	WC2C26390405000	26	390-405	M10	24	1
	WC2C26395410000	26	395-410	M10	24	1
	WC2C26400415000	26	400-415	M10	24	1
	WC2C26410425000	26	405-420	M10	24	1
	WC2C26415430000	26	415-430	M10	24	1
	WC2C26425440000	26	425-440	M10	24	1
	WC2C26430445000	26	430-445	M10	24	1
WC2C26435450000	26	435-450	M10	24	1	
WC2C26440455000	26	440-455	M10	24	1	
WC2C26450465000	26	450-465	M10	24	1	
WC2C26465480000	26	465-480	M10	24	1	
WC2C26490505000	26	490-505	M10	24	1	
WC2C26500515000	26	500-515	M10	24	1	
WC2C26510525000	26	510-525	M10	24	1	
WC2C26515530000	26	515-530	M10	24	1	
WC2C26520535000	26	520-535	M10	24	1	
WC2C26535550000	26	535-550	M10	24	1	
WC2C26550565000	26	550-565	M10	24	1	
WC2C26590605000	26	590-605	M10	24	1	
WC2C26600615000	26	600-615	M10	24	1	
WC2C26610625000	26	610-625	M10	24	1	
WC2C26695710000	26	695-710	M10	24	1	
WC2C26700715000	26	700-715	M10	24	1	
WC2C26790805000	26	790-805	M10	24	1	