



Pvc



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Usato normalmente nelle linee di ritorno di olio dei sistemi idraulici. In applicazioni industriali e agricole e per mandata aspirazione di olio nelle pompe.

Used normally, in oil return lines of hydraulic systems in industrial and agricultural applications and in the oil suction/delivery pumps.



**STRUTTURA
BODY**

A	Sottostrato Tube	Pvc resistente agli oli, molto flessibile. Oil resistant pvc, very flexible.
B	Inserti Reinforcement	Con spirale in acciaio e inserti tessili sintetici. With steel wire spiral and braided with strong textile.
C	Copertura Cover	Resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici, liscio esterno in pvc nero. Abrasion and weather resistant, smooth outside black pvc.
	Superficie Surface	Nera con banda rossa black with red stripe

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	14	42	9	450	70	60
25	-	14	42	9	670	80	60
30	-	14	42	9	770	90	60
32	-	14	42	9	800	100	30
35	-	12	36	9	1050	120	30
38	-	12	36	9	1150	125	30
40	-	12	36	9	1200	130	30
45	-	10	30	9	1340	140	30
50	-	10	30	9	1730	150	30



NORME NORMS:
ISO 1307



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F