



RUBBER

IMPIEGO APPLICATIONS

Tubo convoluto in P.T.F.E. trecciato in acciaio inox idoneo per impianti idraulici, circuiti di lubrificazione, passaggio carburanti e vapori ad alta temperatura. Particolarmente utilizzato nel settore alimentare, chimico e farmaceutico.

Stainless wire braided one-layer P.T.F.E convoluted hose suitable for hydraulic and lubricant system, fuel and steam high temperature delivery. Particularly suitable for food, chemical and pharmaceutical industries.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato tube	P.T.F.E. corrugato. Convoluted P.T.F.E.
B Inserti Reinforcement	Trecciatura di filo acciaio inox AISI 304. Stainless AISI 304 wire braid.
C Copertura Cover	Trecciatura di filo acciaio inox AISI 304. Stainless AISI 304 wire braid.
Superficie Surface	Trecciata. Braided.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	1/4	10,6	-	800	0,7	-	18	LUNGHEZZA VARIABLE VARIABLE SIZE
7,5	5/16	14	-	650	0,7	-	19	
9,7	3/8	16,4	-	500	0,7	-	20	
13	1/2	19	-	309	0,7	-	25	
15,5	5/8	21	-	350	0,8	-	50	
19,6	3/4	26	-	250	0,8	-	64	
24,4	1	33,7	-	200	1	-	90	
32,5	1 1/4	40,3	-	170	1	-	110	
38	1 1/2	48,4	-	120	1	-	150	
50,9	2	61,4	-	100	1,1	-	190	

NORME NORMS:
ISO 1307

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN CARTONE
CARTON BOXES

-70°C / +260°C
-94°F / +500°F