



**IMPIEGO  
APPLICATIONS**

Nautica	Marine
Petrolchimica	Petrochemical
Alimentare	Food



**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION**

Collari ad altissima prestazione. Adatti particolarmente per tubazioni di grosso diametro, molto robuste e rigide. I bordi rialzati, conferiscono assoluta sicurezza al tubo.

High performance collars, compact and durable. Rolle-up band edges are able to guarantee total protection to the hose.



**MATERIALE  
MATERIAL**

<b>Banda Band</b>	Acciaio inossidabile Stainless steel <b>AISI 316</b>
<b>Guida Guide</b>	Acciaio inossidabile Stainless steel <b>AISI 316</b>
<b>Vite Screw</b>	Acciaio inossidabile Stainless steel <b>AISI 316</b>

LARG. NASTRO BAND WIDTH	DIAM. DIAM.	SPESORE THICKNESS	COPPIA DI SERRAGGIO RACCOMANDATA RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE (PAG. 221)	SCATOLE BOX
<b>A</b> mm	<b>B</b> mm	<b>C</b> mm	<b>Nm</b>	<b>pz/nrm</b>

<b>21</b> mm	WC521023025000	21	23-25	M6	10	50
	WC521026028000	21	26-28	M6	10	50
	WC521029031000	21	29-31	M6	10	50
	WC521032035000	21	32-35	M6	10	50
	WC521036039000	21	36-39	M6	10	50
	WC521040043000	21	40-43	M6	10	50
	WC521044047000	21	44-47	M6	10	50
	WC521048051000	21	48-51	M6	10	50
	WC521052055000	21	52-55	M6	10	50
	WC521056059000	21	56-59	M6	10	50
	WC521060063000	21	60-63	M6	10	50
	WC521064067000	21	64-67	M6	10	50

<b>24</b> mm	WC524068073000	24	68-73	M8	24	25
	WC524074079000	24	74-79	M8	24	25
	WC524080085000	24	80-85	M8	24	25
	WC524086091000	24	86-91	M8	24	25
	WC524092097000	24	92-97	M8	24	25
	WC524098103000	24	98-103	M8	24	25
	WC524104112000	24	104-112	M8	24	25
	WC524113121000	24	113-121	M8	24	25
	WC524122130000	24	122-130	M8	24	25

<b>26</b> mm	WC526131139000	26	131-139	M8	24	20
	WC526140148000	26	140-148	M8	24	20
	WC526149161000	26	149-161	M8	24	20
	WC526162174000	26	162-174	M8	24	20
	WC526175187000	26	175-187	M8	24	10
	WC526188200000	26	188-200	M8	24	10
	WC526201213000	26	201-213	M8	24	10
	WC526214226000	26	214-226	M8	24	10
	WC526227239000	26	227-239	M8	24	10
	WC526240252000	26	240-252	M8	24	10