



**RUBBER**

**IMPIEGO APPLICATIONS**

Tubo idoneo alla mandata ed aspirazione di acqua calda. Può essere accordato come flessibile per le pompe di calore e di autoclavi.

It can be connected like flexible for heat pumps or autoclaves.



**STRUTTURA BODY**

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	Gomma nera EPDM. EPDM rubber.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Tessili sintetici ad alta tenacità. High tensile synthetic textile.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Gomma EPDM resistente all'abrasione al calore ed agli agenti atmosferici. Abrasion, heat, steam, ozone and weather resistant, EPDM special synthetic rubber.
	<b>Superficie Surface</b>	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
16	26	10	30	0,92	487	64	40-61
19	29	10	30	0,92	557	76	40-61
20	30	10	30	0,92	580	80	40-61
25	35	10	30	0,92	700	100	40-61
30	40	10	30	0,92	800	120	40-61
32	43	10	30	0,92	1000	128	40-61
35	46	10	30	0,92	1090	140	40-61
38	49	10	30	0,92	1200	152	40-61
40	51	10	30	0,92	1310	160	40-61
45	57	10	30	0,92	1610	180	40-61
50,8	63	10	30	0,92	1790	203	40-61
60	72	10	30	0,92	1986	270	40-61
70	82	10	30	0,92	2426	300	40-61
76	90	10	30	0,92	3075	300	40-61
80	94	10	30	0,92	3230	320	40-61
102	116	10	30	0,92	4050	400	40-61

**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



**NORME NORMS:**  
ISO 1307

**MARCATURA MARKING:**  
WATER INTAKE

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE PORPORA PACKAGING  
IN PURPLE POLYETHYLENE

**-40°C / +125°C**  
**-40°F / +257°F**